

DFポンプの洗浄等 SKモルタルのコテ仕上げ液

DFメンテ液 環境対応型 洗浄液

DFメンテ液は、無溶剤のアルコール系水溶液なので、DFポンプ-4、DFポンプ-5等の使用後の洗浄液、工具類の清掃液、エポキシ樹脂モルタルであるSKモルタル等で表面仕上げする際の仕上げ液としても使用できます。室内でも安心して工具類の洗浄ができます。



DF メンテ液の特長

- 無溶剤型ですので、室内でも安心して使用できます。
- 使用後のゴミが減容できる包装形態となっています。
- 工具類の洗浄等に使用できます。

DF メンテ液の用途

- DF ポンプ等の洗浄液とエポキシ樹脂モルタルの仕上げ液

性状

項目	DF メンテ液
材質	アルコール系水溶液
外観	無色透明液体
比重	1.0 ± 0.1
粘度 (23°C)	1 ~ 10mPa・s

包装容量

4kgポリ袋入り / ケース



注意事項

1. 眼に入った場合は、直ちに多量の清浄水で洗い、速やかに医師の診断を受けて下さい。
2. 皮膚に付着した場合は、直ちに清浄水で洗い落とし、湿疹や炎症の兆候が見受けられる場合は、医師の診断を受けて下さい。
3. 飲み込んだ場合は、直ちにミルク等を飲ませて吐かせ、速やかに医師の診断を受けて下さい。
4. 詳細な注意事項が必要な場合は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

ダイフレックス製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関係から生ずる責任をもたらしません。ユーザーは、ダイフレックス製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかをあらかじめ確認して下さい。当社は、製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のカタログ又はリーフレットの最新版に留意して下さい。カタログ又はリーフレットの最新版をご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。

株式会社 ダイフレックス

〒163-0825 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿 NS ビル 25F 私書箱第 6086 号
TEL. 03-6864-0751 FAX. 03-6864-0752